

Промышленный сервер СПАРКС JW1Q-Q370



Особенности

- Сокет LGA1151 CPU Core 9-го/8-го поколения
- Чипсет Intel® Coffee Lake-S Q370
- 4* DDR4 2666/2400/2133 МГц до 128 ГБ
- 1* Intel® I219LM GbE, 1* Intel® i211AT GbE,
- 1* M.2 В-ключ с поддержкой модуля 3G/4G
- 4* SATA III (6 Гбит/с),
- 1* M.2 (М-ключ),
- 2* PCIe x16,
- 3* PCIe x4,
- 2* PCI
- 1* VGA, 1* DVI-D, 1* HDMI, 1* DP
- Поддержка трех дисплеев
- 2* RS232/422/485 (COM1/2), 4*RS232
- 6 * USB3.1 (Gen.1), 2* USB3.0, 7* USB2.0
- Блок питания 2U ATX 600W 80+Gold
- Форм фактор 2U в 19" стойку
- Габариты 430 x 88 x 450 мм

Спецификация

Процессорная система	<ul style="list-style-type: none">– Сокет Intel® LGA1151 поддерживает процессоры Core 9-го и 8-го поколений мощностью до 125 Вт– Набор микросхем Intel Q370 Express– AMI 128 МБ Flash ROM BIOS
Слот расширения	<ul style="list-style-type: none">– 1* M.2 (M-key, 2242/2280/22110, SATA/PCIe x4) с поддержкой NVMe– 1* M.2 (B-key, 3042/3052) с поддержкой модуля 3G/4G– 4* SATAIII (6.0 Гбит/с, поддержка RAID 0/1/5/10)– 2* PCIe x16 (от процессора)– 3* PCIe x4– 2* PCI– 1* слот для SIM-карты (Nano)
Память	<ul style="list-style-type: none">– 4* DDR4 2666/2400/2133 МГц DRAM до 128 ГБ
Графика	<ul style="list-style-type: none">– Intel® HD Graphics, общая память– 1* VGA (макс. разрешение: 1920×1200, 60 Гц)– 1* HDMI 1.4 (макс. разрешение: 4096×2304 , 24 Гц)– 1* DVI-D (макс. разрешение: 4096×2304) при 24
Ethernet	<ul style="list-style-type: none">Гц) — 1* DP (максимальное разрешение: 4096×2304 при 60 Гц)– поддержка трех дисплеев– 1 * Intel I219LM GbE– 1 * Intel i211AT GbE
Аудио	<ul style="list-style-type: none">- HD-аудио: Realtek ALC888S– 4* SATAIII (6,0 Гбит/с, поддержка RAID 0/1/5/10)
Дисковая система	



Промышленный сервер СПАРКС JW1Q-Q370

Задний ввод/вывод	- 1* VGA
	- 1* DVI-D
	- 1* HDMI
	- 1* DP
	- 2* RJ45 Ethernet
	- 6* USB 3.1 (Gen. 1)
	- Линейный вход, линейный выход, микрофон
	- 1* RS232/422/ 485 (поддержка 5/12 В ТТЛ)
Внутренний ввод/вывод	- 6* USB2.0
	- 1* USB2.0 (вертикальный)
	- 1* PS/2
	- 5* COM (COM2: RS232/422/485, COM3/4/5/6: RS232, поддержка 5/12 В TTL)
	- 4* SATAIII (6,0 Гбит/с)
	- 1* M.2 (М-ключ)
	- 1* GPIO (8 бит)
	- 1* Защита корпуса от проникновения
	- 1* Аудио
	- 1* SMBUS/I2C
	- Поддержка TPM2.0 (опция)
Сторожевой таймер	- От Super I/O до перетаскивания RESETCON#
	- 256 сегментов (10 секунд ~ 255 минут)
Питание	- Блок питания 2U ATX 600W 80+Gold
Количество слотов расширения Максимальная длина карты расширения / видеокарты	- 8
	- 264 мм
Панель управления:	- Питание, перезагрузка
Индикаторы:	- Power, HDD, LAN
Внешние Отсеки:	
5.25"	- 4
3.5"	- 2
Габариты	- 430 x 88 x 450 мм

