

Промышленная клавиатура M396TP-KP-FN-ML-EMC-DT



Эта полноразмерная универсальная клавиатура отличается прочной компактной конструкцией и дополнительным удобством благодаря встроенной сенсорной панели. Для работы в условиях низкой освещенности также доступна с опциональной светодиодной подсветкой. Разработана для защиты NEMA 4X от пыли, воды и агрессивных жидкостей.

Применение

- > МЕДИЦИНА: лаборатория, больница, клиника, стоматология, диагностическое оборудование, операционные, центры диализа и т. д.
- > ПЕРЕРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ: мобильная клавиатура, ввод данных, сборочная линия
- > ВОЕННЫЕ СРЕДСТВА: Армия, флот, ВВС
- > ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Промышленная автоматизация, фармацевтика, нефть и газ, продукты питания и напитки, чистые или грязные производственные помещения, склады

Особенности

- > 106 клавиш IP68 с динамическим рейтингом и прочной промышленной силиконовой резиной
- > Гигиеническая клавиатура с полным набором функций клавиатуры, встроенная цифровая клавиатура, функциональные клавиши, герметичная и прочная сенсорная панель для быстрого и точного позиционирования курсора,
- > клавиша Clean для легкой очистки с помощью блокировки / отключения клавиатуры без необходимости отсоединения клавиатуры от ПК,
- > монтируемая настольная версия с прочным корпусом из поликарбоната.
- > Регулируемая промышленная подсветка опционально.
- > Размеры: 396,0 мм x 144,0 мм x 20,0 мм - 37,9 мм (Д x Ш x В)



Спецификация

| | |
|--------------------------------------|---|
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
| Клавиши | 108 клавиш |
| Форма клавиш | Выступающие прямоугольные клавиши с тактильным ощущением |
| Тачпад | Композитный, срок службы более 10 миллионов ударов, измерение взаимной емкости |
| Интерфейс | PS2 или USB |
| Скорость отслеживания | Максимум 1,016 мс |
| Напряжение питания | 5 В постоянного тока $\pm 0,25$ В |
| Ток потребления (активный режим) | 17 мА |
| Размер клавиш | 12,0 мм x 13,0 мм для обычных клавиш, 23,4 мм x 13,0 мм для клавиши ввода, 68,0 мм x 13,0 мм для клавиши пробела |
| Износостойкость | более 10 миллионов операций |
| Длина кабеля | 2,5 м |
| Вес | 1,30 кг |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Напряжение питания | +5В постоянного тока +/-5% |
| Ток потребления | 30 мА (без подсветки), 150 мА (с подсветкой) МЭК61000-4-2:2008; МЭК61000-4-3:2006+АИ:2007+А2:2010; МЭК 61000-4-4:2004 Электромагнитные помехи: EN55022: 2010 EN55024: 2010 |
| Стандарт ЭМС | |
| Срок жизни | 3 года |
| Интерфейс | PS2, USB доступен |
| Уровень защиты | IP68, NEMA 6P |
| Операционная система | Все Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Android |

