

Промышленный 12,1" монитор MT-12R



ЖК дисплей	Тип дисплея 12-дюймовый TFT-LCD Разрешение 1024*768 Яркость 400 кд/м ² (Высокая яркость опционально) Угол обзора -89-89° (H), -89-89° (V) C9(CR>10) Светодиодная подсветка Срок службы подсветки MTBF (часы)) 30000 часов Контрастность 1000:1
Сенсорный экран	Сенсорная панель Пятипроводное резистивное касание (емкостное касание опционально) Порт подключения USB 2.0 Передача света > 85% Нажатие - Давление 250 г, Срок службы 10 миллионов раз
Корпус	Серый цвет Подключение дисплея VGA, HDMI Размер 318.8 x 245 x 45.5 mm Монтаж - Встроенный монтаж/Крепление Vesa
Окружающая среда	Рабочая температура от -20 до 70°C Температура хранения -30 до 80°C Относительная влажность 95% при 40°C (без конденсации) Степень защиты IP - Передняя панель IP65 Антивибрация 1,5Grms@5~500Гц, случайная, 1 hr/axis Ускорение Anti-Shock 10 g, продолжительность 11 мс
Питание	9-36V постоянного тока
Аксессуары	USB-кабель 1,5 метра Кабель HDMI 1,5 метра Монтажные кронштейны (встроенный монтаж) Крепление Vesa(опционально)

Промышленный 12,1" монитор MT-12R

Габариты ,мм.

