Промышленный 12.1" монитор MT-12R





ЖК дисплей	Тип дисплея 12.1-дюймовый TFT-LCD
	Разрешение 1024*768
	Яркость 500 кд/м² (Высокая яркость опционально)
	Угол обзора -85-85° (H), -85-85° (V) C9(CR>10)
	Светодиодная подсветка
	Срок службы подсветки MTBF (часы)) 30000 часов
	Контрастность 1000:1
Сенсорный экран	Сенсорная панель Пятипроводное резистивное касание (емкостное касание опционально)
	Порт подключения USB 2.0
	Передача света > 85%
	Нажатие - Давление 250 г,
	Срок службы 10 миллионов раз
Корпус	Серый цвет
	Подключение дисплея VGA, HDMI
	Размер 376.1 x 285.3 x 43.3 мм
	Монтаж - Встроенный монтаж/Крепление Vesa
Окружающая среда	Рабочая температура от -10 до 50°C
	Температура хранения -20 до 60°C
	Относительная влажность 95% при 40°C (без конденсации)
	Степень защиты IP - Передняя панель IP65
	Антивибрация 1,5Grms@5~500Гц, случайная, 1 hr/axis
	Ускорение Anti-Shock 10 g, продолжительность 11 мс
Питание	9-28V постоянного тока
Аксессуары	USB-кабель 1,5 метра
	Кабель HDMI 1,5 метра
	Монтажные кронштейны (встроенный монтаж)
	Крепление Vesa(опционально)

Промышленный 12.1" монитор MT-12R

Габариты ,мм.

