

# CyberBook T41R

## защищенный планшет



Процессор 12-го поколения  
Intel Pentium Gold 8505



Windows 11 Pro 64-bit



WiFi 6E • BT V5.3 •  
ГЛОНАСС 4G LTE • RFID  
NFC



IP66

Устойчив к падению с высоты  
1м. Защита от влаги и пыли



Рабочая температура  
от -20°C до + 60°C



До 15 часов работы с  
батареей повышенной ёмкости



11.6" • 1920x1080 • до 1000 Кд/м²



RJ45 • Thunderbolt 4 • USB 3.2



Дополнительные  
модули расширения

Защищенный планшет с фактором защиты от влаги и пыли IP66 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования во взрывоопасных средах, в местах, где дождь или пыль могут быть обычным явлением.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КЛЮЧ 2МП КАМЕРА МИКРОФОН СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ/  
КАМЕРА КНОПКА



ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ КЛЮЧ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
8 МП КАМЕРА



ДИНАМИК

РАЗЪЕМ ДЛЯ ДОК-СТАНЦИИ

ВХОД ПОСТ. ТОКА

## применение

- общественная безопасность, МЧС
- промышленность, энергетика, строительство
- добыча нефти/газа, сельское хозяйство
- транспорт и логистика, торговля, сфера обслуживания, коммунальные службы

- Класс защиты**
- Соответствует MIL-STD 810H (Падение, удар, вибрация, перепад высот, воздействие высоких и низкий температур, температурный шок, влажность)
  - Соответствует MIL-STD 461F
  - Опционально ANSI/UL 121201, C1, D2
  - Тест с 26 падениями с высоты 1м на все стороны
  - Соответствует IP 66
  - Шасси из алюминиево-магниевого сплава
  - Герметичные заглушки портов
  - Опционально дисплей повышенной яркости 1000 Кд/м<sup>2</sup>

**Операционная система** Windows 11 Pro 64-бит

**Установленные Процессоры** Процессор Intel Pentium Gold 8505, (кеш-память 12 МБ, до 4,4 ГГц, 1 физ. + 4 эмул. ядра)

**Графика** Intel UHD Graphics

**Оперативная память** 1 слот под память объемом 8 Гб (4800 МГц, DDR5)

**Хранение данных** SSD-накопитель на 128 Гб, NVMe, PCIe

**Дисплей** 11.6" FHD (1920 × 1080)

- приобретаемый дополнительно читаемый под солнечным светом дисплей с яркостью 1000 Кд/м<sup>2</sup>, и емкостным мультитач экраном
- выбираемый пользователем сенсорный режим для программируемой функции «Палец/Вода», «Перчатка» или «Стилюс»

**Аудио**

- Встроенный микрофон
- Поддержка Intel High Definition Audio
- Встроенный динамик x 1

**Камера**

- Встроенная фронтальная камера 2.0Мп
- Опционально задняя камера 8,0 МП с автофокусом и вспышкой

**Кнопки** 6 кнопок (2 клавиши с определяемыми пользователем функциями)

**Сетевые интерфейсы**

- Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax)
- Bluetooth V5.3
- Опционально специальный модуль GPS (UBLOX-NEO-M8N)<sup>1</sup>
- Опционально мобильный широкополосный доступ с несколькими операторами GPS и 4G LTE<sup>1</sup>
- Опционально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN<sup>1</sup>

**Безопасность**

- TPM 2.0
- Совместимость с NIST BIOS
- Режим «Stealth»
- Замок Kensington
- Опционально ночной режим<sup>4</sup>
- Опционально устройство чтения смарт-карт<sup>2</sup>
- Опционально считыватель RFID-меток в LF/HF-диапазоне (NFC)<sup>2</sup>

**Порты ввода/вывода**

- Thunderbolt 4 x 1
- USB 3.2 2-го поколения (тип A) x 1
- Порт Micro HDMI x 1
- Аудиовход/выход (комбинированный разъем) x 1
- Карта microSD (microSDXC) x 1
- Разъем для док-станции (35-контактный Pogo) x 1
- Nano SIM-карта x 1
- Разъем постоянного тока x 1
- Опционально 10/100/1000 Ethernet (RJ45) x 1<sup>2</sup>
- Опционально устройство чтения смарт-карт x 1<sup>2</sup>
- Опционально считыватель 1D-/2D-штрих-кодов x 1<sup>2</sup>
- Опционально антенна RF для GPS и WWAN<sup>1</sup>

**Расширенный функционал**

- Опционально порт RJ45 x 1 или LF/HF-RFID (NFC) или устройство чтения смарт-карт или MSR+устройство считывания смарт-карт или RJ-45/RS-232/устройство чтения смарт-карт<sup>2</sup>

**Питание**

Адаптер питания AC : 100-240В, 50Гц-60Гц, 65Вт  
Основная батарея Li-Ion, 11.1В, 3950мА, до 8.5 часов<sup>3</sup>

- Опционально повышенной емкости Li-Ion 11.1В, 6900мА, до 15 часов<sup>3</sup>

**Условия эксплуатации**

- Рабочая температура : - 20°C ~ 60°C
- Температура хранения : - 40°C ~ 71°C
- Влажность : 5% ~ 95%

**Габариты & Вес**

- 299 мм (Д) × 192 мм (Ш) × 20 мм (В)
- 1. 2 кг

**Гарантия** стандартная 3 – года

1. GPS/WWAN и специализированная GPS являются взаимоисключающими системами.
2. Взаимоисключающие опций.
3. Протестировано с помощью теста производительности аккумулятора MobileMark 2014. Результаты могут отличаться в зависимости от различных ситуаций, включая конфигурацию оборудования, программное обеспечение, рабочие условия, настройки управления питанием и другие факторы.
4. Ночной режим доступен только для дисплея, читаемого при солнечном свете.

# CyberBook T41R

## аксессуары и доп оборудование



Модуль расширения MSR + считыватель смарт-карт




Модуль расширения RJ-45



Модуль расширения RJ-45/RS-232 + считыватель смарт-карт



Модуль расширения считыватель RFID (NFC)



Модуль расширения считыватель смарт-карт



Запасной основной аккумулятор



Запасной аккумулятор повышенной емкости



Стилус на привязи



Зарядное устройство для батарей - 2 отсека



Защитная пленка для экрана



Ремешок на руку



Плечевой ремень (4х точечный)



X-образный ремень



Вращающийся ремень



Плечевой ремень



Настольная подставка



Чехол-книжка (Аккумулятор повышенной емкости)



Чехол-книжка



Офисная док-станция



Облегченная док-станция для автомобилей с модулем RF Pass-through



Автомобильный адаптер (11-27 В пост. тока)



Сетевой адаптер 65 Вт со шнуром



Подставка



Съемная клавиатура с подсветкой



Док-станция USB 3.0